BOZ 32-4 M

Trapano portatile a quattro velocità per punte fino a 32 mm

Trapano universale a quattro velocità con rotazione a destra / a sinistra, impostazione del numero di giri, attacco portautensile CM3 per lavori di foratura in condizioni difficili.

1.607,00 € senza IVA

Numero d'ordine: 7 202 51 60 00 0

Dettagli

- Motore ad alte prestazioni FEIN da 1800 W e cambio meccanico a 4 velocità per una coppia elevata durante lavori di foratura in condizioni difficili.
- Macchina con rotazione a destra / sinistra e riduzione elettronica del numero di giri per tutti i lavori di foratura, ad esempio forature con punte a corona o elicoidali, di svasatura e alesatura.
- Costruzione estremamente robusta per l'impiego in condizioni particolarmente difficili grazie all'alta qualità del materiale e della lavorazione.
- Attacco portautensile CM3.
- Disinserimento elettronico della coppia.
- Regolazione elettronica del numero dei giri.
- Estremamente resistente per lavorazioni pesanti.
- Testa ingranaggi in metallo
- Impugnatura a crociera.
- Utilizzo ottimale su supporti di foratura magnetici FEIN.
- Ampia gamma di accessori.
- ** Giunto di sicurezza con elemento di controllo del momento torcente.

Consegna

- 1 impugnatura supplementare
- 1 cuneo di estrazione

Attrezzatura

- Rotazione destra/sinistra
- Giunto di sicurezza con controllo della coppia
- Preselezione del numero di giri

Applicazioni

Foratura con sega a tazza in lastre di metallo

Foratura con punte elicoidali	++
Maschiatura	++
Svasare	++
Alesare	++

+ adatto
++ molto adatto

Specifiche tecniche

SPECIFICHE GENERALI

Potenza nominale assorbita	1 800 W
Potenza resa	1 100 W
Nr. giri sotto carico	min^{-1}
Numero di giri sotto carico 1a marcia	60 - 140 min^{-1}
Numero di giri sotto carico 2a marcia	95 - 220 min^{-1}
Numero di giri sotto carico 3a marcia	135 - 310 min^{-1}
Numero di giri sotto carico 4a marcia	210 - 480 min^{-1}
Nr. giri a vuoto	min^{-1}
Coppia alla max. potenza erogata	75 / 48 / 34 / 22 Nm
Numero di giri a vuoto 1a marcia	60 - 140 min^{-1}

VALORI DI VIBRAZIONE E DI EMISSIONE SONORA

Livello di pressione sonora LpA Incertezza del valore misurato KpA	79,1 dB 3 dB
Livello di potenza sonora LWA Incertezza del valore misurato KWA	90,1 dB 3 dB
Valore di picco potenza sonora LpCpeak Incertezza del valore misurato KpCpeak	93,4 dB 3 dB
Valore limite di esposizione alle vibrazioni 1 αhv 3 vie Incertezza del valore misurato Kα	1,1 m/s^2 1,5 m/s^2

Numero di giri a vuoto 2a marcia	95 - 220 min^{-1}
Numero di giri a vuoto 3a marcia	135 - 310 min^{-1}
Numero di giri a vuoto 4a marcia	210 - 480 min^{-1}
Coppia all'arresto	75 / 48 / 34 / 22 ** Nm
Portautensile	CM 3
Ø foratura acciaio	32 mm
Ø foro acciaio inox con punta a corona	20 mm
Ø foratura leghe leggere	60 mm
Ø foratura legno	70 mm
Maschiatura	M 24
Svasatura max. Ø	50 mm
Alesatura, Ø max.	30 mm
Ø attacco a collare	65 mm
Ingombro angolare	38 mm
Cavo con spina	3,1 m
Peso EPTA	7,50 kg

Esempi di applicazione