



FEIN



RSG, EX18b

Fresatura di tubi con un diametro da 250 mm a 3.000 mm

Potente fresatrice elettrica per tubi protetta contro le esplosioni con un avanzamento di 80 mm/min per tubi di max. 3.000 mm di diametro.

Numero d'ordine: 7 360 19 61 00 0

Dettagli

- + Taglio di tubi per acqua in acciaio e ghisa grigia con uno spessore della parete max. di 22 mm.
- + Fresatura di tubi per acqua in ghisa grigia con uno spessore della parete max. di 15 mm.
- + Motore a corrente trifase protetto contro le esplosioni e l'umidità con interruttore supplementare protetto contro le esplosioni.
- + Possibilità d'impiego in condizioni climatiche estreme (+40 °C ... -20 °C).
- + Allestimento semplice.
- + La macchina opera in modo autonomo.

Consegna

- + 1 contenitore di trasporto
- + 1 manovella
- + 5 cunei, senza scintille
- + 20 anelli di sicurezza
- + 1 set chiavi
- + 1 giunto CEE
- + Piastra 32433027017 montata
- + 1 valigetta portautensili metallica
- + 4 impugnature
- + 20 perni
- + 10 spezzoni di catena (lunghezza 31,75 mm)
- + 1 dispositivo di commutazione con interruttore salvamotore
- + 2 cinghie di trasporto

Attrezzatura

- + Azionamento elettrico
- + Corsa di avanzamento e ritorno
- + Componenti ATEX

Applicazioni

Lavorazione di tubi con diametro max. di 3.000 mm





FEIN

Impiego costante con temperature inferiori a 0 °C

++

Taglio di tubi in ghisa duttile con spessore parete fino a 22 mm

++

Fresatura di tubi in ghisa duttile con spessore parete fino a 15 mm

++

+ adatto

++ molto adatto

Specifiche tecniche

SPECIFICHE GENERALI

Tensione

400 V

Potenza resa

1 500 W

Frequenza

50 Hz

Numero di giri a vuoto motore

2 860 min⁻¹

Numero di giri a vuoto utensile

70 min⁻¹

Avanzamento

80 mm/min

Classse di protezione

I

Cavo con spina

40 m

Peso

80 kg