



FEIN



GRIT GIC

Modulo di levigatura Centerless per tubi

Modulo di levigatura centerless industriale in serie di tubi tondi

3.462,00 € senza IVA

Numero d'ordine: 7 902 12 00 44 3

Dettagli

- + Per la levigatura centerless di tubi tondi fino a 6 mt di lunghezza con guida del tubo opzionale.
- + Flessibile nella lavorazione di tubi con diametro da 10 a 130 mm.
- + Superfici raffreddate e lunga durata dei nastri abrasivi grazie alla levigatura ad umido unita al modulo di lubrorefrigerazione GXW.
- + Possibilità di abbinamento con levigatrice a nastro GI 150 (2H)
- + Attacco rapido per un semplice allestimento della macchina senza chiavi di servizio.
- + Velocità di avanzamento regolabile in continuo da 0 a 2 mt/min.

Consegna

- + 1 guida di scorrimento, in nylon
- + 1 guida di scorrimento, in ottone
- + 1 spina CEE (16 A)

Specifiche tecniche

SPECIFICHE GENERALI

Potenza nominale assorbita

0,18 kW

Tensione

3 x 400/440V 50/60Hz

Per tubi di Ø

10 - 130 mm

Dimensioni nastro

75/150 x 2 000 mm

Avanzamento

0 - 2 mt/min

Peso

65 kg

Esempi di applicazione

