

Vibratore per calcestruzzo 40Vmax Ø43x1500mm

VR001CZ

Vibratore per calcestruzzo 40Vmax

Vibratore per calcestruzzo 40Vmax, diametro ago 43mm e lunghezza 1500mm.

Questo vibratore è stato progettato per applicazioni su costruzioni in CLS, in ambito civile o industriale è possibile lavorare aree estese con agilità e sicurezza. La tecnologia costruttiva si ritrova ed interessa l'ergonomia, infatti è garantito il miglior comfort per l'utilizzatore finale e performance di alto livello.



SPECIFICHE TECNICHE

Piattaforma LXT	✓
Piattaforma XGT	✓
Tensione nominale della batteria	36 V
Tipo batteria (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion)	Li-ion
Vibrazioni per minuto	12000 min ⁻¹

Lunghezza albero del vibratore	1,5 m
Diametro dell'albero del vibratore	43 mm
Livello Vibrazione, Funzionamento a Vuoto	≤ 2,5 m/s ²
Incertezza Vibrazione (Fattore K), Funzionamento a Vuoto	1,5 m/s ²
Peso con batteria	11,8 kg

VANTAGGI PER L'UTILIZZATORE

- Minore affaticamento dell'utente grazie al peso della batteria trasferito dal corpo dell'utensile all'alimentatore portatile sulla schiena dell'utente
- Il circuito di protezione della batteria protegge da sovraccarico, scarica eccessiva e surriscaldamento

Codice EAN 0088381770736

Collegamento alla pagina del prodotto - www.makita.it



PRODOTTI CORRELATI