Avvitatore angolare con controllo di coppia meccanico 14,4V LXT ®

DFL302FZ

14,4V • 3/8" Q • 70 -230 g/min • 16,0 – 30,0 Nm

Avvitatore programmabile per lavori di installazione industriale, coppia tarabile tra 16,0 - 30,0 Nm

Avvitatore angolare 14,4V, motore brushless e attacco quadro da 3/8"". Ideale per la produzione o il lavoro in serie, precisione +/-10% e ripetibilità Cm ≥ 1,67. Dotato di impugnatura ergonomica per un maggior comfort durante l'utilizzo. Spia LED e segnale acustico indicano lo stato del fissaggio - OK / NOK. Controllo della velocità e il senso di rotazione sono programmabili mediante software dedicato.

SPECIFICHE TECNICHE

Piattaforma LXT	✓
Tensione nominale della batteria	14,4 V
Tipo batteria (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion)	Li-ion
Velocità a vuoto	70 - 230 min^{-1}
Coppia di serraggio max giunto rigido / giunto elastico	16,0 - 30,0 / 16,0 - 30,0 Nm
Precisione media (2s) della misurazione della lunghezza	± 10%, Cm≥1.67
Attacco quadro	3/8 "
Livello pressione sonora	≤ 70 dB(A)
Incertezza del rumore (fattore K)	3 dB(A)
Livello Vibrazione, Avvitatura senza Impulsi	≤ 2,5 m/s^2
Incertezza Vibrazione (Fattore K), Avvitatura senza Impulsi	1,5 m/s^2
Peso con batteria	2,0 - 2,3 kg
Dimensioni prodotto	520 x 74 x 98 mm
BL Motor	✓

VANTAGGI PER L'UTILIZZATORE

- Motore brushless esente da manutenzione e di lunga durata
- Controllo della velocità programmabile per i lavori di fissaggio nella linea di assemblaggio
- Arresto automatico al raggiungimento della coppia di serraggio richiesta
- Elevata precisione di coppia
- LED illuminazione zona di lavoro
- Interruttore a grilletto con un dito per maggiore comfort e controllo
- Sistema di arresto automatico per la riduzione della carica della batteria
- Soft start per avviamenti fluidi
- Il circuito di protezione della batteria protegge da sovraccarico, scarica eccessiva e surriscaldamento
- Impugnatura ergonomica con presa sicura offre maggiore controllo e comfort

Codice EAN 0088381857208

Collegamento alla pagina del prodotto - www.makita.it

PRODOTTI CORRELATI

ACCESSORI IN DOTAZIONE

661432-2
Cavo USB 1,8m

ACCESSORI OPTIONAL

455773-4
Protezione/indicatore corpo nera

455849-7
Protezione/indicatore corpo rossa

455850-2
Protezione/indicatore corpo blu

661432-2
Cavo USB 1,8m

765027-4
Chiave di regolazione