

Soffiatore XGT®

UB002GZ01

40Vmax • 99m/s • 3,6 m³/min

Soffiatore a batteria 40Vmax XGT®

Soffiatore a batteria 40Vmax XGT con 3 velocità variabili e controllo tramite grilletto. Flusso d'aria massimo di 99 m/s e volume fino a 3,6 m³/min. Design compatto e leggero con impugnatura ergonomica. Compatibile con ugelli e accessori opzionali per aspirazione e soffiaggio. Fornito senza batterie e caricabatterie.



SPECIFICHE TECNICHE

Piattaforma XGT	✓
Tensione nominale della batteria	40 V
Tipo batteria (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion)	Li-ion
Velocità a vuoto	0 - 18000 min ⁻¹
Velocità aria max	99 m/s
Forza di soffiaggio	3,0 - 3,2 N
Flusso aria max	0 - 3,6 m³/min
Capacità massima di aspirazione	54 mbar
Uso continuativo XGT® 40V / 2,5 Ah	120 / 60 / 20 min
Livello potenza sonora	91 dB(A)
Livello pressione sonora	84 dB(A)
Incertezza del rumore (fattore K)	3 dB(A)
Livello Vibrazione, Funzionamento a Vuoto	≤ 2,5 m/s²
Incertezza Vibrazione (Fattore K), Funzionamento a Vuoto	1,5 m/s²
Peso netto	1,2 kg
Peso con batteria	2,0 - 3,5 kg

Codice EAN 0197050008794

Collegamento alla pagina del prodotto - www.makita.it



VANTAGGI PER L'UTILIZZATORE

- Compatto e leggero per l'utilizzo con una sola mano
- 3 impostazioni del flusso d'aria (alto/medio/basso)
- Il quadrante di controllo della velocità variabile consente all'utente di adattare la velocità all'applicazione per una maggiore versatilità
- Compatibile con vari accessori per ugelli per una maggiore versatilità
- Extreme Protection Technology (XPT) è progettata per fornire una migliore resistenza alla polvere e all'acqua per il funzionamento in condizioni difficili



PRODOTTI CORRELATI

ACCESSORI IN DOTAZIONE

123245-4

Bocchetta standard



191G09-6

Bocchetta garden



ACCESSORI OPTIONAL

123241-2

Sacchetto raccogli-polvere



191M30-1

Spazzola per soffiatori



191M32-7

Accessorio per asciugatura cristalli



191M34-3

Tubo flessibile per soffiatori



192236-6

Bocchetta a punta Ø 22mm



196643-5

Tubo flessibile

