

Soffiatore Connector

UB004CZ

Connector PDC • 76,3 m/s • 19,7 m³/min

Soffiatore Connector PDC , 76,3 m/s, 19,7 m³/min

Con l'inserimento di questo nuovo soffiatore spalleggiato, Makita sposta i confini in termini di potenza e autonomia per questa tipologia di macchine.



SPECIFICHE TECNICHE

Velocità aria max	80,7 m/s
Flusso aria max	0 - 8,5 / 15,2 / 19,7 / 20,9 m ³ /min
Tensione nominale della batteria	36 V
Velocità a vuoto	10500 / 18000 / 22500 / 23800 min ⁻¹
Livello potenza sonora	96,1 dB(A)
Livello pressione sonora	82,3 dB(A)
Incertezza del rumore (fattore K)	3,1 dB(A)
Dimensioni prodotto	460 x 575 x 585 mm
Peso con batteria	16,5 - 18,6 kg
Tipo batteria (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion)	Li-ion
Forza di soffiaggio	5 / 15 / 25 / 28 N
Uso continuativo PDC1500	200 / 55 min
Funzione antirivvio (interruttore NVR)	✓
Livello Vibrazione, Funzionamento a Vuoto	≤ 2,5 m/s ²

VANTAGGI PER L'UTILIZZATORE

- La forza di soffiaggio massima può essere facilmente ottenuta premendo a fondo il grilletto (modalità Boost)
- LED indicatore livello di carica della batteria
- Extreme Protection Technology (XPT) è progettata per fornire una migliore resistenza alla polvere e all'acqua per il funzionamento in condizioni difficili

Codice EAN 0197050004529

Collegamento alla pagina del prodotto - www.makita.it



PRODOTTI CORRELATI

■ ACCESSORI IN DOTAZIONE

162D24-9

Cinghia per supporto tubo



162D25-7

Cinghia per tubo



1914H0-2

Bocchetta tonda Ø 74mm



1914H1-0

Bocchetta piatta

