

Troncatrice XGT® 40Vmax

CE004GZ

Troncatrice XGT®, 40Vmax ,
305mm, 5000 g/min

Troncatrice XGT®, 40Vmax , 305mm, 5000 g/min, fornita
senza batteria/e e caricabatterie

Troncatrice a batteria indispensabile per tutte le
lavorazioni di manutenzione e ripristino in ambito di
cantieri civili ed industriali; l'utilizzo di questa
macchina consente interventi rapidi e precisi con
un'importante riduzione dell'impatto ambientale dato
in precedenza con macchine dotate di motore
endotermico. Capacità di taglio max. 121mm.



SPECIFICHE TECNICHE

Piattaforma XGT	✓
Tensione nominale della batteria	40 V
Tipo batteria (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion)	Li-ion
BL Motor	✓
Velocità a vuoto	5000 min ⁻¹
Massima profondità di taglio	121 mm
Diametro del foro (diametro dell'albero)	20 / 25,4 mm
Diametro del disco	305 mm
Freno elettronico	✓
Livello Vibrazione, Taglio Calcestruzzo	3,8 / ≤ 2,5 m/s ²
Incertezza Vibrazione (Fattore K), Taglio Calcestruzzo	1,5 m/s ²
Livello potenza sonora	110 dB(A)
Livello pressione sonora	99 dB(A)
Incertezza del rumore (fattore K)	3 dB(A)
Dimensioni prodotto	663 x 240 x 406 mm
Peso con batteria	6,7 - 7,7 kg

VANTAGGI PER L'UTILIZZATORE

- Leggero e ad alta potenza
- La tecnologia anti feedback attivo (AFT) arresta il motore se la rotazione dell'utensile si interrompe improvvisamente
- Freno elettrico per la massima produttività e una maggiore sicurezza dell'operatore
- Extreme Protection Technology (XPT) è progettata per fornire una migliore resistenza alla polvere e all'acqua per il funzionamento in condizioni difficili
- Pulsante di blocco impedisce l'avvio accidentale
- Luce a LED per un facile utilizzo al buio

Codice EAN 0197050005687

Collegamento alla pagina del prodotto - www.makita.it



PRODOTTI CORRELATI

■ ACCESSORI IN DOTAZIONE

122G62-1

Supporto per chiave di servizio



123121-2

Innesto rapido raccordo acqua



1914A3-7

Anello di riduzione



782039-2

Chiave di servizio tubolare 13/19mm

