

# Avvitatore angolare con controllo di coppia meccanico 18V LXT®

## DFL063FZ

18V • 3/8" Q • 180 - 1.300 g/min  
• 1,5 – 6,5 Nm

**Avvitatore programmabile per lavori di installazione  
industriale, coppia tarabile tra 1,5 - 6,5 Nm**

Avvitatore angolare 18V, motore brushless e attacco quadro da 3/8". Ideale per la produzione o il lavoro in serie, precisione +/-10% e ripetibilità  $C_m \geq 1,67$ . Dotato di impugnatura ergonomica per un maggior comfort durante l'utilizzo. Spia LED e segnale acustico indicano lo stato del fissaggio - OK / NOK. Controllo della velocità e il senso di rotazione sono programmabili mediante software dedicato. Fornito



### SPECIFICHE TECNICHE

|                                                                |                              |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Piattaforma LXT                                                | ✓                            |
| Tensione nominale della batteria                               | 18 V                         |
| Tipo batteria (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion)                         | Li-ion                       |
| Velocità a vuoto                                               | 100 - 1300 min <sup>-1</sup> |
| Coppia di serraggio max giunto rigido /<br>giunto elastico     | 1,5 - 6,5 / 1,5 - 6,5<br>Nm  |
| Precisione media (2s) della<br>misurazione della lunghezza     | ± 10%, $C_m \geq 1.67$       |
| Attacco quadro                                                 | 3/8 "                        |
| Livello pressione sonora                                       | ≤ 70 dB(A)                   |
| Incertezza del rumore (fattore K)                              | 3 dB(A)                      |
| Livello Vibrazione, Avvitatura senza<br>Impulsi                | ≤ 2,5 m/s <sup>2</sup>       |
| Incertezza Vibrazione (Fattore K),<br>Avvitatura senza Impulsi | 1,5 m/s <sup>2</sup>         |
| Peso con batteria                                              | 1,3 - 1,7 kg                 |
| Dimensioni prodotto                                            | 397 x 74 x 116 mm            |
| BL Motor                                                       | ✓                            |

### VANTAGGI PER L'UTILIZZATORE

- Motore brushless esente da manutenzione e di lunga durata
- Un segnale acustico e una spia indicano lo stato del bloccaggio
- Compatto e leggero per ridurre l'affaticamento dell'operatore
- Il sistema di protezione della batteria interrompe automaticamente l'alimentazione quando il livello della batteria è basso

**Codice EAN 0088381883597**

Collegamento alla pagina del prodotto - [www.makita.it](http://www.makita.it)



# PRODOTTI CORRELATI

## ■ ACCESSORI OPTIONAL

**136509-7**

Testina angolare 1/4" hex



**195621-2**

Testina anti kickback



**418032-7**

Protezione/indicatore gialla



**418064-4**

Protezione/indicatore blu



**418065-2**

Protezione/indicatore rossa



**418066-0**

Protezione/indicatore neutra



**422510-1**

Protezione/indicatore testina neutra



**422511-9**

Protezione/indicatore testina blu



**422512-7**

Protezione/indicatore testina rossa



**422513-5**

Protezione/indicatore testina verde



**422514-3**

Protezione/indicatore testina gialla



**422515-1**

Protezione/indicatore corpo neutra



**422516-9**

Protezione/indicatore corpo blu



**422517-7**

Protezione/indicatore corpo rossa



**422518-5**

Protezione/indicatore corpo verde



**422519-3**

Protezione/indicatore corpo gialla



**765027-4**

Chiave di regolazione

