

Chiave a impulsi CXT®

TW160DSAJ

12Vmax • 3/8" • 160 Nm • 0 -
1.300/ 2.400 g/min

Chiave a impulsi brushless extra-compatta per uso in spazi ristretti.

Chiave a impulsi leggera e compatta con attacco 3/8". Le dimensioni ridotte e il peso contenuto rendono questo utensile facile da utilizzare. Elevata coppia di serraggio 160 Nm. Ideale per uso in spazi ristretti. Con LED di illuminazione. Fornita con 2 batterie da 2,0Ah e caricabatterie. Fornita con valigetta MAKPAC.



SPECIFICHE TECNICHE

CXT Battery	✓
BL Motor	✓
Velocità a vuoto	0 - 1300 / 2400 min ⁻¹
Coppia avvitatura (max)	160 Nm
Capacità di serraggio bullone standard	M8 - M16
Impulsi al minuto	0 - 2000 / 3600 min ⁻¹
Attacco quadro	3/8 "
Livello potenza sonora	101 dB(A)
Livello pressione sonora	90 dB(A)
Incertezza del rumore (fattore K)	3 dB(A)
Peso con batteria	1,0 - 1,2 kg
Dimensioni prodotto	144 x 66 x 213 mm
Tensione nominale della batteria	12 V
Coppia svitatura (max)	290 Nm
Livello Vibrazione, Serraggio ad impulsi alla massima potenza	11,0 m/s ²
Incertezza Vibrazione (Fattore K),	1,5 m/s ²

VANTAGGI PER L'UTILIZZATORE

- La modalità di arresto automatico della rotazione inversa si interrompe dopo che il bullone/dado si è allentato a sufficienza
- Il motore BL elimina le spazzole di carbone, consentendo al motore BL di funzionare in modo più fresco ed efficiente per una maggiore durata
- L'impugnatura morbida offre un maggiore comfort
- LED illuminazione zona lavoro con funzioni di preglow e afterglow
- Freno elettrico per la massima produttività e una maggiore sicurezza dell'operatore
- Il circuito di protezione della batteria protegge da sovraccarico, scarica eccessiva e surriscaldamento

Codice EAN 0088381876919

Collegamento alla pagina del prodotto - www.makita.it



PRODOTTI CORRELATI

ACCESSORI IN DOTAZIONE

346909-5

Gancio



456128-6

Protezione batteria CXT®



821549-5

Valigetta MAKPAC tipo 1



838312-9

Vassoio preformato



DOTAZIONE UTENSILE

197396-9 (2x)

Batteria CXT®



197363-4

Caricabatterie CXT®

