

Chiodatrice pneumatica

AN510H

25 - 50 mm • 9,80 - 22,60 bar

Chiodatrice pneumatica ad alta pressione 50 mm

Chiodatrice ad alta pressione leggera e piccola con regolazione di profondità e leva per la selezione della modalità di fissaggio, l'impugnatura gommata garantisce un maggiore controllo e comfort di utilizzo, il corpo macchina presenta protezioni in gomma per preservare da danneggiamenti. Utilizza chiodi Ø2.1 sia elettrosaldati (da 27 a 50 mm) fino a 200pz che assemblati su nastro di carta (da 25 a 50 mm) fino a 400pz.



SPECIFICHE TECNICHE

Pressione di esercizio	9,8 - 22,6 bar
Lunghezza chiodo	25 - 50 mm
Diametro chiodo	1,8 - 2,1 mm
Capacità del caricatore	200 - 400
Angolo caricatore	16 °
Livello potenza sonora	96 dB(A)
Livello pressione sonora	83 dB(A)
Incertezza del rumore (fattore K)	3 dB(A)
Livello di vibrazione (3 assi)	3,5 m/s ²
Incertezza di vibrazione (fattore K)	1,5 m/s ²
Peso netto	1,4 kg
Dimensioni prodotto	260 x 111 x 255 mm
Regolazione della profondità	✓

VANTAGGI PER L'UTILIZZATORE

- Il rivestimento in gomma sull'impugnatura garantisce una salda presa di lavoro
- Ampio gancio per appendere, ad es. per impalcature
- Regolazione della profondità
- Design compatto e leggero

Codice EAN 0088381079747

Collegamento alla pagina del prodotto - www.makita.it



PRODOTTI CORRELATI

■ ACCESSORI IN DOTAZIONE

194381-3

Olio Tacker



421996-6

Adattatore per tavole



421997-4

Adattatore per pavimento



824793-3

Valigetta in plastica

