

# Chiave a impulsi XGT®

## TW010GT201

40Vmax • 1" • 3150 Nm • 0 - 600/  
700/ 850/ 1.200 g/min • 163mm

Chiave a impulsi brushless compatta ed efficiente ad alta coppia con regolazione elettronica della potenza a quattro stadi per lavori gravosi.

Chiave a impulsi potente e brushless da 1" con una coppia di serraggio fino a 3.150 Nm. Selezione elettronica della potenza a 4 stadi con 3 assist mode. Dotato di luce LED ring frontale, impugnatura laterale inclinabile e installabile a 360°, questo strumento è ideale per applicazioni che richiedono un'elevata coppia di serraggio. Fornita con due batterie 5,0Ah e caricabatterie, fornita con valigetta MAKPAC.



### SPECIFICHE TECNICHE

|                                                  |                                                 |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Piattaforma XGT                                  | ✓                                               |
| Tensione nominale della batteria                 | 40 V                                            |
| BL Motor                                         | ✓                                               |
| Velocità a vuoto                                 | 0 - 600 / 700 / 850 / 1200 min <sup>-1</sup>    |
| Coppia avvitatura (max)                          | 600 / 1000 / 1600 / 3150 Nm                     |
| Coppia svitatura (max)                           | 4000 Nm                                         |
| Capacità di serraggio bullone standard           | M27 - M45                                       |
| Capacità di serraggio bullone ad alta resistenza | M20 - M33                                       |
| Impulsi al minuto                                | 0 - 1200 / 1300 / 1500 / 1750 min <sup>-1</sup> |
| Attacco quadro                                   | 1 "                                             |
| Livello potenza sonora                           | 111 dB(A)                                       |
| Livello pressione sonora                         | 103 dB(A)                                       |
| Incertezza del rumore (fattore K)                | 3 dB(A)                                         |
| Peso con batteria                                | 11,8 - 12,8 kg                                  |

### VANTAGGI PER L'UTILIZZATORE

- Selezione elettronica della potenza di impatto a 4 stadi per una maggiore versatilità
- 3 modalità "Bolt" con funzione auto stop selezionabili sia in avvitatura che in svitatura
- Motore brushless esente da manutenzione e di lunga durata
- L'impugnatura laterale ruota di 360° per un maggiore controllo
- La luce a LED illumina il luogo di lavoro
- Freno elettrico per la massima produttività e una maggiore sicurezza dell'operatore
- Extreme Protection Technology (XPT) è progettata per fornire una migliore resistenza alla polvere e all'acqua per il funzionamento in condizioni difficili

**Codice EAN 0197050005236**

Collegamento alla pagina del prodotto - [www.makita.it](http://www.makita.it)



# PRODOTTI CORRELATI

## ACCESSORI IN DOTAZIONE

**122G63-9**

Impugnatura laterale a "D"



**412393-7**

Protezione per batteria XGT®



**821929-5**

Valigetta per il trasporto in plastica



---

## DOTAZIONE UTENSILE

**191L47-8 (2x)**

Batteria XGT® BL4050F 5,0 Ah

