

Avvitatore ad impulsi

TD022DSE

7,2V • 1/4" • 25 Nm • 0 – 2.450 g/min

Avvitatore a impulsi compatto ad alta velocità

Compatto avvitatore ad impulsi da 7,2 V. Utensile ideale per gli spazi ristretti, equipaggiato con luce LED. Coppia di serraggio di 25 Nm



7.2V

SPECIFICHE TECNICHE

Tensione nominale della batteria	7,2 V
Velocità a vuoto	0 - 2450 min ⁻¹
Coppia avvitatura (max)	25 Nm
Capacità di serraggio bullone standard	M3 - M8
Capacità vite meccaniche	M3 - M8
Capacità di serraggio bullone ad alta resistenza	M3 - M6
Impulsi al minuto	0 - 3000 min ⁻¹
Livello potenza sonora	96 dB(A)
Livello pressione sonora	85 dB(A)
Incertezza del rumore (fattore K)	3 dB(A)
Peso con batteria	0,55 - 0,56 kg
Dimensioni prodotto	227 x 42 x 142 mm
Dimensioni, pieghevole	282 x 42 x 52 mm
Tipo batteria (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion)	Li-ion
Attacco guida	1/4 "
Livello Vibrazione, Serraggio ad	7,0 m/s ²

VANTAGGI PER L'UTILIZZATORE

- La luce a LED illumina il luogo di lavoro
- Funziona in posizione diritta o con impugnatura a pistola.
- Il rivestimento in gomma sull'impugnatura garantisce una salda presa di lavoro
- Ideale per lavori in spazi ristretti e applicazioni sopraelevate
- Velocità variabile

Codice EAN 0088381833271

Collegamento alla pagina del prodotto - www.makita.it



PRODOTTI CORRELATI

ACCESSORI IN DOTAZIONE

168435-2

Fondina da cintura



784244-7

Inserto PH2 - 50 mm, doppia testa



831277-4

Borsa in cordura



DOTAZIONE UTENSILE

198000-3 (2x)

Batteria Li-ion 7,2V/1,5 Ah

