

Chiodatrice pneumatica LXT® DBN900ZK

LXT® 18V • 50 - 90mm • 58pz •
chiodi "clipped head"

Chiodatrice pneumatica LXT® 18V - chiodi "clipped head"

Chiodatrice a batteria 18V progettata per l'uso con chiodi "clipped head", con diametro compreso tra 2,9 e 3,3 mm e lunghezza da 50 a 90 mm. Il modello DBN900 opera senza l'uso di cartucce di gas, riducendo al minimo la manutenzione.



SPECIFICHE TECNICHE

Piattaforma LXT	✓
Forma della testa del chiodo	Testa tagliata
Lunghezza chiodo	50 - 90 mm
Diametro chiodo	2,9 - 3,3 mm
Capacità del caricatore	51 - 58
Tensione nominale della batteria	18 V
Livello potenza sonora	101 dB(A)
Livello pressione sonora	90 dB(A)
Incertezza del rumore (fattore K)	3 dB(A)
Livello di vibrazione (3 assi)	3,4 m/s ²
Incertezza di vibrazione (fattore K)	1,5 m/s ²
Peso con batteria	4,9 - 5,4 kg
Dimensioni prodotto	326 x 186 x 358 mm
Tipo batteria (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion)	Li-ion
Angolo caricatore	30 - 34 °
Peso netto	4,6 kg
Regolazione della profondità	✓

VANTAGGI PER L'UTILIZZATORE

- Alta potenza e alta velocità di sparo grazie al meccanismo a molla pneumatica
- Modalità operativa selezionabile tra modalità di sparo sequenziale e modalità di sparo a contatto
- Manopola di regolazione della profondità
- Nasello antiscivolo che previene lo slittamento in diagonale
- Meccanismo anti azionamento a vuoto
- LED con funzioni di pre e post-accensione

Codice EAN 0197050005700

Collegamento alla pagina del prodotto - www.makita.it



PRODOTTI CORRELATI

ACCESSORI IN DOTAZIONE

141X57-7

Gancio per travi

347C14-9

Gancio da cintura

4130T1-3

Nasello in gomma



783202-0

Chiave esagonale 4mm



824937-5

Valigetta trasporto in plastica



ACCESSORI OPTIONAL

1914P1-6

Caricatore chiodi alta capacità

