

# Lucidatrice XGT®

## PV001GM201

40Vmax • 180mm • 0 - 2.200 g/min

Lucidatrice XGT® 180mm 40Vmax BL - XPT - fornito con 2x40Vmax - 4Ah + caricabatterie rapido.

Lucidatrice 40Vmax con BL motor ad alte prestazioni, ideale per applicazioni di lucidatura. Grazie alla velocità costante e mantenimento anche sotto sforzo garantisce massime performance. La ricercata ergonomia consente lavorazioni precise. L'impugnatura posta sopra il platorello consente di applicare la giusta forza nella lavorazione.



### SPECIFICHE TECNICHE

|                                            |                              |
|--------------------------------------------|------------------------------|
| Tensione nominale della batteria           | 40 V                         |
| Piattaforma XGT                            | ✓                            |
| BL Motor                                   | ✓                            |
| Velocità a vuoto                           | 600 – 2200 min <sup>-1</sup> |
| Uso continuativo XGT® 40V / 2,5 Ah         | 9 - 42 min                   |
| Tipo batteria (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion)     | Li-ion                       |
| Livello potenza sonora                     | 91 dB(A)                     |
| Livello pressione sonora                   | 83 dB(A)                     |
| Incertezza del rumore (fattore K)          | 3 dB(A)                      |
| Incertezza di vibrazione (fattore K)       | 1,5 m/s <sup>2</sup>         |
| Filettatura albero                         | M14                          |
| Livello di vibrazione (3 assi), lucidatura | ≤ 2,5 m/s <sup>2</sup>       |
| Peso con batteria                          | 3,0 - 4,4 kg                 |
| Peso netto                                 | 2,3 kg                       |
| Dimensioni prodotto                        | 531 x 196 x 195 mm           |
| Diametro platorello                        | 165 mm                       |

### VANTAGGI PER L'UTILIZZATORE

- Il motore BL è controllato elettronicamente per ottimizzare l'uso dell'energia della batteria per un tempo di funzionamento più lungo per carica
- Extreme Protection Technology (XPT) è progettata per fornire una migliore resistenza alla polvere e all'acqua per il funzionamento in condizioni difficili
- Soft start per avviamenti fluidi
- Il circuito di protezione della batteria protegge da sovraccarico, scarica eccessiva e surriscaldamento

**Codice EAN 0088381761192**

Collegamento alla pagina del prodotto - [www.makita.it](http://www.makita.it)



# PRODOTTI CORRELATI

## ACCESSORI IN DOTAZIONE

**192629-7**

Cuffia in lana attacco velcro Ø



**743053-3**

Platorello Ø165mm



**158237-4**

Impugnatura AVT



**413F67-9**

Impugnatura loop



**262542-4**

Manicotto di centraggio Ø 18mm



**422871-9**

Griglie parapolvere



**783204-6**

Chiave esagonale 6mm



**832411-9**

Borsa porta attrezzi



## DOTAZIONE UTENSILE

**191B26-6 (2x)**

Batteria XGT® BL4040 4,0 Ah



**191E07-8**

Caricabatterie XGT®



## ACCESSORI OPTIONAL

**158237-4**

Impugnatura AVT



**192629-7**

Cuffia in lana attacco velcro Ø



**413F67-9**

Impugnatura loop



**743053-3**

Platorello Ø165mm

