

Chiave a impulsi CXT®

TW161DSAJ

12Vmax • 1/2" • 165 Nm • 0 -
1.300/ 2.400 g/min

Chiave a impulsi molto compatto per lavorare in spazi ristretti

Chiave a impulsi compatta e leggera per inserti da 1/2". Coppia di 165 Nm. Ideale per lavorare in spazi ristretti. La luce LED che illumina il cantiere rende il lavoro più facile e conveniente. Fornita con due batterie 2,0Ah e caricabatterie, fornita con valigetta makpac.



SPECIFICHE TECNICHE

CXT Battery	✓
BL Motor	✓
Velocità a vuoto	0 - 1300 / 2400 min ⁻¹
Coppia avvitatura (max)	165 Nm
Capacità di serraggio bullone standard	M8 - M16
Impulsi al minuto	0 - 2000 / 3600 min ⁻¹
Attacco quadro	1/2 "
Livello potenza sonora	104 dB(A)
Livello pressione sonora	93 dB(A)
Incertezza del rumore (fattore K)	3 dB(A)
Peso con batteria	1,1 - 1,2 kg
Dimensioni prodotto	150 x 66 x 213 mm
Tensione nominale della batteria	12 V
Coppia svitatura (max)	290 Nm
Livello Vibrazione, Serraggio ad impulsi alla massima potenza	8,0 m/s ²
Incertezza Vibrazione (Fattore K),	1,5 m/s ²

VANTAGGI PER L'UTILIZZATORE

- Il rivestimento in gomma sull'impugnatura garantisce una salda presa di lavoro
- La luce a LED illumina il luogo di lavoro
- La modalità di arresto automatico della rotazione inversa si interrompe dopo che il bullone/dado si è allentato a sufficienza
- Il motore BL elimina le spazzole di carbone, consentendo al motore BL di funzionare in modo più fresco ed efficiente per una maggiore durata
- Ideale per lavori in spazi ristretti e applicazioni sopraelevate
- Freno elettrico per la massima produttività e una maggiore sicurezza dell'operatore

Codice EAN 0088381880916

Collegamento alla pagina del prodotto - www.makita.it



PRODOTTI CORRELATI

ACCESSORI IN DOTAZIONE

346909-5

Gancio



456128-6

Protezione batteria CXT®



821549-5

Valigetta MAKPAC tipo 1



838312-9

Vassoio preformato



DOTAZIONE UTENSILE

197396-9 (2x)

Batteria CXT®



197363-4

Caricabatterie CXT®



ACCESSORI OPTIONAL

E-12354

Set di 3 chiavi a bussola per ruote in

