

# Sega circolare XGT®

## HS012GZ01

40Vmax • 5,200 g/min • 165 mm

Sega circolare 40Vmax 165 mm BL - AWS

Questa macchina è il risultato di ricerca e conoscenza delle necessità operative su cantiere, corpo macchina compatto e peso molto contenuto grazie alla struttura in magnesio per ottenere il massimo in termini di ergonomia; (fornito senza batterie e caricabatterie)



### SPECIFICHE TECNICHE

|                                          |                        |
|------------------------------------------|------------------------|
| Tensione nominale della batteria         | 40 V                   |
| Piattaforma XGT                          | ✓                      |
| Tipo batteria (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion)   | Li-ion                 |
| BL Motor                                 | ✓                      |
| Velocità a vuoto                         | 5200 min <sup>-1</sup> |
| Massima profondità di taglio a 90°       | 57 mm                  |
| Massima profondità di taglio a 45°       | 41 mm                  |
| Inclinazione massima (sinistra)          | 0 - 50 °               |
| AWS                                      | ✓                      |
| Livello potenza sonora                   | 102 dB(A)              |
| Livello pressione sonora                 | 94 dB(A)               |
| Incertezza del rumore (fattore K)        | 3 dB(A)                |
| Dimensioni prodotto                      | 359 x 157 x 246 mm     |
| Peso con batteria                        | 3,2 - 4,4 kg           |
| Diametro lama                            | 165 mm                 |
| Diametro del foro (diametro dell'albero) | 20 / 30 mm             |
| Freno elettronico                        | ✓                      |

### VANTAGGI PER L'UTILIZZATORE

- Doppie luci a LED con funzioni di preglow e afterglow per una migliore illuminazione e un lavoro più accurato
- Freno elettrico per la massima produttività e una maggiore sicurezza dell'operatore
- Extreme Protection Technology (XPT) è progettata per fornire una migliore resistenza alla polvere e all'acqua per il funzionamento in condizioni difficili
- Il circuito di protezione della batteria protegge da sovraccarico, scarica eccessiva e surriscaldamento
- Il sistema wireless con avvio automatico (AWS) si collega agli aspiratori compatibili con Bluetooth

**Codice EAN 0088381776639**

Collegamento alla pagina del prodotto - [www.makita.it](http://www.makita.it)



# PRODOTTI CORRELATI

## ACCESSORI IN DOTAZIONE

**164095-8**

Guida laterale



**196961-1**

Giunto aspirazione 35/40mm



**783203-8**

Chiave esagonale 5 mm



**821551-8**

Valigetta MAKPAC tipo 3



**8357J2-7**

Vassoio preformato



**B-62985**

Lama Efficut T.C.T., 165x20mm, 25T



## ACCESSORI OPTIONAL

**1913K7-3**

Guide parallele per binario guida



**194367-7**

Binario guida, 3.000mm



**194385-5**

Coppia morsetti per binario guida



**196953-0**

Adattatore per binario guida



**198885-7**

Connettore binario guida



**199140-0**

Binario guida, 1.000mm



**199141-8**

Binario guida, 1.500mm



**B-32007**

Lama 165x20mm



**B-32100**

Lamamakforce T.C.T., 165x20mm,



**B-32904**

Lama Specialized T.C.T., 165x20mm,



**B-32960**

Lama Specialized T.C.T., 165x20mm,



**B-33093**

Lama Specialized T.C.T., 165x20mm,



**B-33168**

Lama Specialized T.C.T., 165x20mm,



**B-33831**

Lama Specialized T.C.T., 165x20mm,



**D-03327**

Lama Standard T.C.T., 165x20mm,



**D-03333**

Lama Standard T.C.T., 165x20mm,



**D-03349**

Lama Standard T.C.T., 165x20mm,



**D-09628**

Lama Standard T.C.T., 165x20mm,



**E-12217**

Lama per sega circolare Efficut T.C.T,



**E-12223**

Lama per sega circolare Efficut T.C.T,



**E-16760**

Lama per sega circolare, EFFICUT

