

Spillatrice pneumatica

AF500HP

15 - 50 mm • 23 Ga



SPECIFICHE TECNICHE

Pressione di esercizio	9,8 - 22,6 bar
Lunghezza chiodo	15 - 50 mm
Diametro chiodo	0,6 mm
Misura di fissaggio	23 Ga
Capacità del caricatore	140
Angolo caricatore	0 °
Livello pressione sonora	80 dB(A)
Incertezza del rumore (fattore K)	3 dB(A)
Livello di vibrazione (3 assi)	$\leq 2,5 \text{ m/s}^2$
Incertezza di vibrazione (fattore K)	$1,5 \text{ m/s}^2$
Peso netto	1,1 kg
Dimensioni prodotto	228 x 61 x 207 mm
Regolazione della profondità	✓

VANTAGGI PER L'UTILIZZATORE

- Design compatto e leggero
- Il rivestimento in gomma sull'impugnatura garantisce una salda presa di lavoro
- Regolazione della profondità

Codice EAN 0088381092876

Collegamento alla pagina del prodotto - www.makita.it



PRODOTTI CORRELATI

ACCESSORI OPTIONAL

194381-3

Olio Tacker



783201-2

Chiave esagonale 3mm



824858-1

Valigetta in plastica



F-31838

Spilli, 0,6x25mm, 23 Ga, 10,000pz



F-31841

Spilli, 0,6x30mm, 23 Ga, 10,000pz



F-31854

Spilli, 0,6x35mm, 23 Ga, 10,000pz



F-32142

Spilli Inox, 0,6x18mm, 23 Ga,



F-32155

Spilli Inox, 0,6x25mm, 23 Ga,



F-32168

Spilli Inox, 0,6x30mm, 23 Ga,



F-32171

Spilli Inox, 0,6x35mm, 23 Ga,

