

# Carriola LXT®

## DCU603Z

18Vx2 • 300 kg • 0 - 1,5/3,5/5,0 km/h

Carriola a batteria per cantieri e aziende agricole (Versione con vasca)

lo sviluppo di macchine del comparto “zero emission” è per Makita di particolare importanza, l'esperienza in questo settore ci ha portato allo sviluppo di macchine di elevate prestazioni



### SPECIFICHE TECNICHE

|                                            |                            |
|--------------------------------------------|----------------------------|
| Tensione nominale della batteria           | 2 x 18 V                   |
| Piattaforma LXT                            | ✓                          |
| BL Motor                                   | ✓                          |
| Livello pressione sonora                   | ≤ 70 dB(A)                 |
| Incertezza del rumore (fattore K)          | 4 dB(A)                    |
| Peso con batteria                          | 122 - 124 kg               |
| Dimensioni prodotto                        | 1480 x 730 x 820 - 1030 mm |
| Tipo batteria (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion)     | Li-ion                     |
| Capacità di carico max                     | 180 kg                     |
| Velocità marcia in avanti                  | 0 - 1,5 / 3,5 / 5,0 km/h   |
| Velocità retromarcia                       | 0 - 1 km/h                 |
| Massima inclinazione                       | 12 °                       |
| Uso continuativo 18V / 6,0 Ah x4           | 100 min                    |
| Peso netto                                 | 121 kg                     |
| Livello Vibrazione, A Vuoto                | ≤ 2,5 m/s <sup>2</sup>     |
| Incertezza Vibrazione (Fattore K), A Vuoto | 1,5 m/s <sup>2</sup>       |

### VANTAGGI PER L'UTILIZZATORE

- Extreme Protection Technology (XPT) è progettata per fornire una migliore resistenza alla polvere e all'acqua per il funzionamento in condizioni difficili
- Il circuito di protezione della batteria protegge da sovraccarico, scarica eccessiva e surriscaldamento
- Il controllo della velocità mantiene la velocità costante sotto carico

**Codice EAN 0088381764186**

Collegamento alla pagina del prodotto - [www.makita.it](http://www.makita.it)



# PRODOTTI CORRELATI

## ■ ACCESSORI OPTIONAL

### 1911B3-6

Vasca di carico 250lt con tappo di



### 1911K4-7

Ruota anteriore Ø 330mm per prato e



### 1911K5-5

Ruota anteriore Ø 330mm grigia per



### 1911K6-3

Ruota posteriore Ø 210mm grigia per



### 191B69-8

Vasca di carico 200lt

