

Troncatrice XGT® 80Vmax

CE001GZ02

Troncatrice 80Vmax • 355mm •
5.300 g/min

Troncatrice XGT®, 80Vmax , 355mm, 5.300 g/min, fornita
senza batteria/e e caricabatterie

Troncatrice XGT®, 80Vmax , nata per affrontare
lavorazioni di tracciatura e tronatura professionale.
E' possibile eseguire tagli a secco ed a umido grazie
al raccordo acqua in dotazione. La tecnologia WG
consente un utilizzo in qualsiasi condizione
atmosferica mentre l'elettronica garantisce un
utilizzo in sicurezza.



SPECIFICHE TECNICHE

Piattaforma XGT	✓
Tensione nominale della batteria	2 x 40 V
Tipo batteria (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion)	Li-ion
BL Motor	✓
Velocità a vuoto	5300 min ⁻¹
Massima profondità di taglio	127 mm
Diametro del foro (diametro dell'albero)	20 / 25,4 mm
Diametro del disco	355 mm
Freno elettronico	✓
Livello Vibrazione, Taglio Calcestruzzo	≤ 2,5 m/s ²
Incertezza Vibrazione (Fattore K), Taglio Calcestruzzo	1,5 m/s ²
Livello potenza sonora	120 dB(A)
Livello pressione sonora	109 dB(A)
Incertezza del rumore (fattore K)	3 dB(A)
Dimensioni prodotto	786 x 272 x 433 mm
Peso con batteria	12,3 - 14,1 kg

Codice EAN 0088381760942

Collegamento alla pagina del prodotto - www.makita.it



PRODOTTI CORRELATI

■ ACCESSORI IN DOTAZIONE

123121-2

Innesto rapido raccordo acqua



191W53-9

Anello riduttore 25,4x20x5mm



782037-6

Chiave 13/19mm



E-12790-5

Cut-off wheel, 355 x 4,3 x 25,4 mm,

