

Ventilatore portatile LXT®

DCF102Z

14,4V / 18V • 4,6m³/min

Ventilatore compatto Ø 180 mm tre velocità, timer e funzione girevole

Piccolo ventilatore a batteria 14,4V e 18V LXT®, compatto con diametro pale di 180mm, ideale sia per uso in cantiere (asciugatura di vernice o stucco), sia per le situazioni outdoor. Regolazione a tre velocità, movimento rotatorio 45° a sx e dx. Inclinabile di 90° verso l'alto e 45° verso il basso. Velocità bassa 2,0m/s - Velocità media 2,5m/s - Velocità alta 3,0 m/s. Impostazione del timer 1/2/4 ore.



SPECIFICHE TECNICHE

Velocità aria max	3,0 / 2,5 / 2,0 m/s
Flusso aria max	4,6 / 3,8 / 3,0 m³/min
Tensione nominale della batteria	14,4 / 18 V
Dimensioni prodotto	185 x 272 x 284 mm
Peso con batteria	1,3 - 2,0 kg
Tipo batteria (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion)	Li-ion
Piattaforma LXT	✓
Uso continuativo con batteria 18V / 5,0Ah	1060 / 585 / 480 min
Uso continuativo con batteria 18V / 6,0Ah	1270 / 705 / 575 min
Diametro (D)	180 mm
Angolo orizzontale	180 °
Angolo verticale	135 °
Angolo di rotazione automatico (sinistra/destra)	45 °

VANTAGGI PER L'UTILIZZATORE

- Tre impostazioni di velocità (alta/media/bassa).
- Alimentato dalla batteria agli ioni di litio Makita LXT® o dall'adattatore CA
- Spegnimento automatico del timer dopo 1, 2 o 4 ore
- Il sistema di protezione della batteria interrompe automaticamente l'alimentazione quando il livello della batteria è basso
- Ampio gancio per appendere, ad es. per impalcature

Codice EAN 0088381864992

Collegamento alla pagina del prodotto - www.makita.it



PRODOTTI CORRELATI