

Graffettatrice pneumatica ad alta pressione

AT450H

25 - 50mm • 12,8 - 22,6 bar

Graffettatrice pneumatica ad alta pressione

Graffettatrice ad alta pressione compatta e leggera adatta ad un'ampia varietà di applicazioni. Ghiera di regolazione della profondità senza l'uso di attrezzi. Morbida impugnatura in gomma che migliora ulteriormente il comfort di utilizzo. Protezioni in gomma che preservano da danneggiamenti. Utilizza graffette larghezza 6,35mm con lunghezza 25 e 50mm tipo 18Ga.



SPECIFICHE TECNICHE

Pressione di esercizio	12,8 - 22,6 bar
Misure graffetta	6,35 x 25 - 50 mm
Misura di fissaggio	18 Ga
Capacità del caricatore	84
Livello pressione sonora	80 dB(A)
Incertezza del rumore (fattore K)	3 dB(A)
Livello di vibrazione (3 assi)	$\leq 2,5 \text{ m/s}^2$
Incertezza di vibrazione (fattore K)	$1,5 \text{ m/s}^2$
Peso netto	1,4 kg
Dimensioni prodotto	269 x 62 x 269 mm
Gamma graffette	25 - 50 mm
Sezione del filo metallico	1,1 x 1,3 mm
Regolazione della profondità	✓

VANTAGGI PER L'UTILIZZATORE

- Il rivestimento in gomma sull'impugnatura garantisce una salda presa di lavoro
- Design compatto e leggero

Codice EAN 0088381092869

Collegamento alla pagina del prodotto - www.makita.it



PRODOTTI CORRELATI

■ ACCESSORI IN DOTAZIONE

158812-6

Valigetta in plastica



194381-3

Olio Tacker



424126-8

Nasello in gomma



783201-2

Chiave esagonale 3mm

