

Chiodatrice a gas per calcestruzzo

GN420CLSE

7,2V • 15 – 40 mm

Chiodatrice a gas per calcestruzzo 40 mm

Chiodatrice a gas per calcestruzzo da 7,2V con impugnatura ergonomica facile e veloce da usare perché non servono tubi o compressori. Capacità di inchiodamento di 40 mm . LED per illuminare la zona di lavoro. Presenza di dispositivo antirivvio per una maggiore sicurezza. Fornita con due batterie da 1,0 Ah BL0710 e caricabatterie DC07SA, chiave di servizio, valigetta.



7.2V

SPECIFICHE TECNICHE

Tensione nominale della batteria	7,2 V
Lunghezza chiodo	15 - 40 mm
Diametro chiodo	2,6 - 3,1 mm
Capacità del caricatore	20 / 40
Angolo caricatore	90 °
Regolazione della profondità	✓
Valigetta da trasporto in plastica	✓
Livello potenza sonora	100 dB(A)
Livello pressione sonora	96 dB(A)
Incertezza del rumore (fattore K)	3 dB(A)
Livello di vibrazione (3 assi)	3,5 m/s ²
Incertezza di vibrazione (fattore K)	1,5 m/s ²
Peso con batteria	3,6 - 3,8 kg
Dimensioni prodotto	315 x 108 x 390 mm

VANTAGGI PER L'UTILIZZATORE

- Regolazione della profondità
- La luce a LED illumina il luogo di lavoro

Codice EAN 0088381635868

Collegamento alla pagina del prodotto - www.makita.it



PRODOTTI CORRELATI

ACCESSORI IN DOTAZIONE

783202-0

Chiave esagonale 4mm



821512-8

Valigetta in palstica



DOTAZIONE UTENSILE

198000-3 (2x)

Batteria Li-ion 7,2V/1,5 Ah



ACCESSORI OPTIONAL

196285-5

Chiodi, 3,1x15mm, 1.000pz



196286-3

Chiodi, 3,1x17mm, 1.000pz



196288-9

Chiodi, 3,1x27mm, 1.000pz



196289-7

Chiodi, 3,1x32mm, 1.000pz



196294-4

Chiodi, 2,6x40mm, 1.000pz



242094-1

Bombolette gas 80ml/GR.40



783202-0

Chiave esagonale 4mm

