

Vibratore per calcestruzzo XGT®

VR003GZ

40Vmax • Ø32x1.200mm • 12.000 g/min

Vibratore per calcestruzzo XGT® 40Vmax Ø32x1.200mm

Vibratore per calcestruzzo 40Vmax dotato di motore brushless ad alte prestazioni ideale per diverse tipologie di cantieri ed a diverse lavorazioni grazie alla regolazione della vibrazione. Interruttore e batteria sono protetti dal contatto con materiali lavorati soggetti ad essiccazione. Questa macchina è da acqua e polveri grazie alla tecnologia XPT.



SPECIFICHE TECNICHE

Piattaforma XGT	✓
Tensione nominale della batteria	40 V
Tipo batteria (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion)	Li-ion
BL Motor	✓
Vibrazioni per minuto	12000 - 15500 min ⁻¹
Lunghezza albero del vibratore	1,2 m
Diametro dell'albero del vibratore	32 mm
Incertezza di vibrazione (fattore K)	1,5 m/s ²
Livello Vibrazione, Carico con Tubo Flessibile	6,2 m/s ²
Incertezza Vibrazione (Fattore K), Carico con Tubo Flessibile	1,5 m/s ²
Livello potenza sonora	91 dB(A)
Livello pressione sonora	≤ 70 dB(A)
Incertezza del rumore (fattore K)	3 dB(A)
Dimensioni prodotto	282 x 112 x 258 mm
Peso con batteria	4,2 - 7,8 kg

VANTAGGI PER L'UTILIZZATORE

- Il blocco del grilletto evita l'avvio accidentale
- Impugnatura ergonomica con presa sicura offre maggiore controllo e comfort

Codice EAN 0088381767989

Collegamento alla pagina del prodotto - www.makita.it



PRODOTTI CORRELATI

■ ACCESSORI IN DOTAZIONE

1910E1-5

Ago flessibile Ø 32mm - 1.2000mm



781213-9

Chiave 8mm



■ ACCESSORI OPTIONAL

1910C2-9

Ago flessibile Ø 32mm - 2.400mm



1910E2-3

Ago flessibile Ø 32mm - 1.7000mm

