

# Smerigliatrice angolare LXT®

## DGA901ZKU2

18Vx2 • 230mm • 6.000 g/min

**Smerigliatrice angolare 18Vx2 230 mm BL - AWS - Corpo macchina**

Smerigliatrice angolare 18Vx2 con motore brushless ad alte prestazioni per applicazioni di sezionamento di tubature e/o raccordi: Presenza di una struttura di protezione delle batterie e griglia antipolvere in dotazione. Il sistema AWS tramite un collegamento bluetooth permette un'automazione di avvio senza fili con un utensile compatibile. L'Interruttore palmare con avviamento morbido e freno elettrico permettono all'operatore di lavorare in sicurezza. Il sistema ADT adegua la velocità e la coppia del motore in base al carico per prestazioni ottimali. Il sistema AFT arresta il motore in caso l'organo di taglio si blocca improvvisamente. Fornito senza



18V 18V → 36V LXT BL MOTOR ADT AFT

### SPECIFICHE TECNICHE

|                                                              |                        |
|--------------------------------------------------------------|------------------------|
| Tensione nominale della batteria                             | 2 x 18 V               |
| Piattaforma LXT                                              | ✓                      |
| Tipo batteria (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion)                       | Li-ion                 |
| BL Motor                                                     | ✓                      |
| Velocità a vuoto                                             | 6000 min <sup>-1</sup> |
| Filettatura albero                                           | M14                    |
| Diametro del foro (diametro dell'albero)                     | 22,23 mm               |
| Diametro del disco                                           | 230 mm                 |
| Funzione antirivolo (interruttore NVR)                       | ✓                      |
| Anti restart                                                 | ✓                      |
| Freno elettronico                                            | ✓                      |
| Livello Vibrazione, Levigatura a Disco                       | ≤ 2,5 m/s <sup>2</sup> |
| Incertezza Vibrazione (Fattore K), Levigatura a Disco        | 1,5 m/s <sup>2</sup>   |
| Livello Vibrazione, lavorazioni delle Superfici              | 7,5 m/s <sup>2</sup>   |
| Incertezza Vibrazione (Fattore K), Rettifica delle Superfici | 1,5 m/s <sup>2</sup>   |

**Codice EAN 0088381867290**

Collegamento alla pagina del prodotto - [www.makita.it](http://www.makita.it)

### VANTAGGI PER L'UTILIZZATORE

- Motore brushless esente da manutenzione e di lunga durata
- L'interruttore di sicurezza inferiore è rapido e sicuro da usare.
- Freno elettrico per la massima produttività e una maggiore sicurezza dell'operatore
- Ergonomia ricercata e performante
- La protezione elettronica da sovraccarico protegge l'utente e il dispositivo
- Il sistema di protezione della batteria interrompe automaticamente l'alimentazione quando il livello della batteria è basso
- Il sistema wireless con avvio automatico (AWS) si collega agli aspiratori compatibili con Bluetooth
- ADT (Automatic torque Drive Technology): La velocità viene regolata automaticamente durante il funzionamento per ottenere prestazioni ottimali a seconda delle esigenze
- La tecnologia anti feedback attivo (AFT) arresta il motore se la rotazione dell'utensile si interrompe improvvisamente
- Sistema di protezione per il corpo della macchina



# PRODOTTI CORRELATI

## ACCESSORI IN DOTAZIONE

**162264-5**

Impugnatura AVT per smerigliatrici



**195354-9**

Flangia a sgancio rapido eznutm14,



**782407-9**

Chiave due punti 35mm



**821717-0**

Valigetta in plastica



## DOTAZIONE UTENSILE

**198900-7**

Chip Bluetooth, AWS – Sistema



## ACCESSORI OPTIONAL

**162264-5**

Impugnatura AVT per smerigliatrici



**195354-9**

Flangia a sgancio rapido eznutm14,



**197610-3**

Chiave 2 punti 35



**198440-5**

Cuffia di aspirazione 230mm -



**821717-0**

Valigetta in plastica

