

Smerigliatrice angolare LXT®

DGA519ZJ

18V • 125mm • 3.000 – 8.500 g/min

Smerigliatrice angolare 18V 125 mm BL - XLOCK - Brake - Corpo macchina

Smerigliatrice angolare 18V con motore brushless a trasmissione diretta ad alte prestazioni. La presenza di interruttore palmare per un avvio morbido, il freno elettrico permettono all'operatore di lavorare in sicurezza. Il sistema XPT permette l'utilizzo in presenza di polvere e gocce d'acqua. Il sistema X-Lock consente di cambiare il disco in modo rapido e semplice, senza la necessità di una chiave e anche indossando i guanti. Fornito senza batterie e caricabatterie. Fornito con valigetta makpac.



LXT BL MOTOR ADT AFT (BRAKE) XLOCK

SPECIFICHE TECNICHE

Tensione nominale della batteria	18 V
Piattaforma LXT	✓
Tipo batteria (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion)	Li-ion
BL Motor	✓
Velocità a vuoto	3000 - 8500 min ⁻¹
Diametro del foro (diametro dell'albero)	22,23 mm
Diametro del disco	125 mm
Funzione antirivivvio (interruttore NVR)	✓
Anti restart	✓
Freno elettronico	✓
Livello Vibrazione, Levigatura a Disco	≤ 2,5 m/s ²
Incertezza Vibrazione (Fattore K), Levigatura a Disco	1,5 m/s ²
Livello Vibrazione, lavorazioni delle Superfici	7,0 m/s ²
Incertezza Vibrazione (Fattore K), Rettifica delle Superfici	1,5 m/s ²
Livello potenza sonora	91 dB(A)

VANTAGGI PER L'UTILIZZATORE

- Motore brushless esente da manutenzione e di lunga durata
- Ergonomia ricercata e performante
- Velocità variabile
- La protezione elettronica da sovraccarico protegge l'utente e il dispositivo
- Il circuito di protezione della batteria protegge da sovraccarico, scarica eccessiva e surriscaldamento
- L'indicatore LED a 3 stadi indica il livello di carica della batteria/surriscaldamento/sovraccarico

Codice EAN 0088381893527

Collegamento alla pagina del prodotto - www.makita.it



PRODOTTI CORRELATI

ACCESSORI IN DOTAZIONE

158237-4

Impugnatura AVT



821551-8

Valigetta MAKPAC tipo 3



839252-4

Vassoio preformato



E-00402

Disco abrasivo X-Lock a centro



ACCESSORI OPTIONAL

158237-4

Impugnatura AVT



191G05-4

Cuffia aspirazione per smerigliatrici



E-00393

Disco abrasivo X-Lock a centro



E-00418

Disco da taglio X-Lock, 125 x 1,2 mm



E-02076

Disco diamantato 125mm, X-LOCK

