

# Fresatrice vert. 40Vmax 12mm BL AWS XPT

## RP001GM201

Fresatrice vert. 40Vmax 12mm

Fresatrice vert. 40Vmax 12mm BL AWS XPT - batterie e caricabatterie in dotazione

Fresatrice verticale a batteria ideale per tutte le lavorazioni su legno riducendo sensibilmente i tempi di intervento e lavorazione grazie all'assenza di cavi e necessità di allaccio alla rete elettrica; il motore adottato è di ultima generazione, ancora più compatto e performante nell'utilizzo con frese di grande diametro su legno duro.



### SPECIFICHE TECNICHE

|                                                              |                                |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Piattaforma XGT                                              | ✓                              |
| Tensione nominale della batteria                             | 40 V                           |
| Tipo batteria (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion)                       | Li-ion                         |
| Velocità a vuoto                                             | 8000 - 25000 min <sup>-1</sup> |
| Capacità di affondamento                                     | 0 - 60 mm                      |
| Capacità della pinza                                         | 6 / 8 / 12 mm                  |
| AWS                                                          | ✓                              |
| Livello potenza sonora                                       | 100 dB(A)                      |
| Livello pressione sonora                                     | 92 dB(A)                       |
| Incertezza del rumore (fattore K)                            | 3 dB(A)                        |
| Livello Vibrazione, Taglio di Scanalature in MDF             | 6,3 m/s <sup>2</sup>           |
| Incertezza Vibrazione (Fattore K), Taglio Scanalature in MDF | 1,5 m/s <sup>2</sup>           |
| Peso netto                                                   | 3,3 kg                         |
| Peso con batteria                                            | 4,0 - 5,2 kg                   |
| Dimensioni prodotto                                          | 135 x 275 x 288 mm             |

### VANTAGGI PER L'UTILIZZATORE

- Soft start per avviamenti fluidi
- Funzione anti-riavvio, eleva la sicurezza per l'operatore ogni volta che viene interrotta l'alimentazione macchina
- Il quadrante di controllo della velocità variabile consente all'utente di adattare la velocità all'applicazione per una maggiore versatilità

Codice EAN 0197050005380

Collegamento alla pagina del prodotto - [www.makita.it](http://www.makita.it)



# PRODOTTI CORRELATI

## ACCESSORI IN DOTAZIONE

**122850-4**

Giunto di aspirazione



**122G61-3**

Supporto per guida per aste Ø 8mm



**256861-8 (2x)**

Asta per supporto guida 8mm



**342428-9**

Guida dritta per rifilatura



**345387-6**

Cannotto guida Ø 16mm



**412393-7**

Protezione per batteria XGT®



**4130A9-4**

Protezione para-scheggia



**763628-2**

Pinza porta utensile



**763811-1**

Pinza porta utensile Ø 6mm



**763812-9**

Pinza porta utensile Ø 8mm



**781034-9**

Chiave di servizio 8/24mm



**821552-6**

Valigetta MAKPAC tipo 4



**836138-3**

Vassoio preformato



## DOTAZIONE UTENSILE

**191B26-6 (2x)**

Batteria XGT® BL4040 4,0 Ah



## ACCESSORI OPTIONAL

**122850-4**

Giunto di aspirazione

