

Levigatrice a nastro XGT® 76x533mm

BS001GZ01

40VMax • 76x533mm • 120 - 470
m/min • BL • XPT

**Levigatrice a nastro 40Vmax - fornito senza batterie e
caricabatterie - fornito con valigetta MAKPAC**

Levigatrice a nastro a batteria 40V max con velocità regolabile su 5 livelli. L'impugnatura ergonomica, regolabile senza attrezzi, offre massimo comfort e controllo. Un potente LED integrato illumina l'area di lavoro. La polvere viene raccolta nel sacco in dotazione o, per la massima efficienza, tramite aspirapolvere AWS con connessione Bluetooth.



SPECIFICHE TECNICHE

Tensione nominale della batteria	40 V
Velocità della cinghia	120 - 470 m/min
Dimensioni cintura	76 x 533 mm
AWS	✓
Livello pressione sonora	87 dB(A)
Incertezza del rumore (fattore K)	3 dB(A)
Livello Vibrazione, Levigatura Lamiera	≤ 2,5 m/s ²
Incertezza Vibrazione (Fattore K), Levigatura Lamiera	1,5 m/s ²
Peso netto	3,8 kg
Peso con batteria	4,5 - 5,1 kg
Dimensioni prodotto	440 x 148 x 165 mm
Attacco per aspirapolvere Ø in / out	22 mm
BL Motor	✓

VANTAGGI PER L'UTILIZZATORE

- Ottima distribuzione dei pesi per una bilanciata ergonomia
- Sacco raccogli-polvere con sistema di blocco integrato per prevenire perdite accidentali
- Pulsante di blocco per un uso continuo
- Extreme Protection Technology (XPT) è progettata per fornire una migliore resistenza alla polvere e all'acqua per il funzionamento in condizioni difficili
- Il sistema wireless con avvio automatico (AWS) si collega agli aspiratori compatibili con Bluetooth
- Regolazione della velocità variabile mediante manopola
- Impugnatura regolabile

Codice EAN 0197050006721

Collegamento alla pagina del prodotto - www.makita.it



PRODOTTI CORRELATI

ACCESSORI IN DOTAZIONE

122G84-1

Sacchetto raccolta polvere



821552-6

Valigetta MAKPAC tipo 4



836103-2

Vassoio preformato



ACCESSORI OPTIONAL

1915E3-1

Guide per utilizzo capovolto BS001



192694-6

Morsetto per utilizzo levigatrice a



193070-7

Base di appoggio

