

Smerigliatrice angolare

GA9080X1

2.700 W • 230mm • 6.600 g/min

Smerigliatrice angolare, 2.700W, 230mm, 6.600 g/min

GA9080X1, dotata di motore da 2700W e 6600g/min è capace di lavorazioni gravose e continuative in sede di carpenterie metalliche e troncature in lodo di supporto, staffe e travi in acciaio. Dotata di impugnatura orientabile e bumper in gomma anti graffio.



SPECIFICHE TECNICHE

Potenza Assorbita	2700 W
Velocità a vuoto	6600 min ⁻¹
Filettatura albero	M14
Diametro del foro (diametro dell'albero)	22,23 mm
Diametro del disco	230 mm
Funzione antirivvito (interruttore NVR)	✓
Cavo di alimentazione	2,5 m
Livello potenza sonora	103 dB(A)
Livello pressione sonora	95 dB(A)
Incertezza del rumore (fattore K)	3 dB(A)
Peso senza cavo	6,5 - 8,6 kg
Dimensioni prodotto	499 x 200 x 144 mm
Max Potenza Erogata	3500 W
Anti restart	✓
Livello Vibrazione, Levigatura a Disco	≤ 2,5 m/s ²
Incertezza Vibrazione (Fattore K), Levigatura a Disco	1,5 m/s ²

VANTAGGI PER L'UTILIZZATORE

- Funzione anti-riavvio, eleva la sicurezza per l'operatore ogni volta che viene interrotta l'alimentazione macchina
- Grande interruttore a grilletto con leva per il blocco e lo sblocco
- Impugnatura posteriore a basse vibrazioni con impugnatura morbida per maggiore comfort e controllo
- L'impugnatura posteriore girevole può essere posizionata per adattarsi alla maggior parte delle operazioni di taglio e rettifica
- Impugnatura laterale a tre posizioni che assorbe le vibrazioni per un maggiore comfort
- Il grande supporto per attrezzi in gomma protegge il pezzo da graffi

Codice EAN 0088381747394

Collegamento alla pagina del prodotto - www.makita.it



PRODOTTI CORRELATI

■ ACCESSORI IN DOTAZIONE

162264-5

Impugnatura AVT per smerigliatrici



782034-2

Chiave a due punti 35mm

