

Elettrosega XGT®

UC026GZ

40Vmax • 0 - 25,5 m/s • 400 mm

Elettrosega XGT®, 40Vmax, 0 - 25,5 m/s, 400 mm

Questa nuova serie di elettroseghe va a completare una gamma importante che dalla potatura, passando per la sramatura, arriva al sezionamento di tronchi di grandi dimensioni.



SPECIFICHE TECNICHE

Piattaforma XGT	✓
Tensione nominale della batteria	40 V
Tipo batteria (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion)	Li-ion
Velocità catena max (a vuoto)	25,5 m/s
Lunghezza barra catena	400 mm (16")
Passo catena	0,325 "
Spessore catena	0,043 "
Spessore catena	1,1 mm
Numero unità collegabili	64
Serbatoio olio catena	200 ml
BL Motor	✓
Livello Vibrazione, Taglio del legno	3,5 m/s ²
Incertezza Vibrazione (Fattore K), Taglio del legno	1,5 m/s ²
Livello pressione sonora	93 dB(A)
Livello potenza sonora	101 dB(A)
Incertezza del rumore (fattore K)	3,0 dB(A)
Dimensioni prodotto	430 x 219 x 271 mm

Codice EAN 0197050004345

Collegamento alla pagina del prodotto - www.makita.it



VANTAGGI PER L'UTILIZZATORE

- Impugnatura ergonomica morbida per un maggiore comfort
- Lubrificazione automatica della catena
- L'ampia apertura di riempimento dell'olio con finestra di visualizzazione consente all'operatore di aggiungere e controllare facilmente il livello dell'olio della barra
- Interruttore di alimentazione principale con funzione di spegnimento automatico per il risparmio della batteria ed evitare avviamenti involontari
- Leggero e ad alta potenza
- Lubrificazione automatica della catena



PRODOTTI CORRELATI

ACCESSORI IN DOTAZIONE

191T88-2

Barra rocchetto 40 cm



191T92-1

Catena 80TXL per barra 40cm



413G21-9

Copribarra 40cm



782023-7

Chiave 13 - 16 mm



ACCESSORI OPTIONAL

191H12-3

Catena 91PX per barra 40cm



191V90-7

Pignone passo 3/8" LP 6 denti

