Avvitatore angolare con controllo di coppia meccanico 18V LXT ®

DFL404FZ

18V • 3/8" Q • 50 -310 g/min • 20,0 – 40,0 Nm

Avvitatore programmabile per lavori di installazione industriale, coppia tarabile tra 20,0 - 40,0 Nm

Avvitatore angolare 18V, motore brushless e attacco quadro da 3/8"". Ideale per la produzione o il lavoro in serie, precisione +/-10% e ripetibilità Cm ≥ 1,67. Dotato di impugnatura ergonomica per un maggior comfort durante l'utilizzo. Spia LED e segnale acustico indicano lo stato del fissaggio - OK / NOK. Controllo della velocità e il senso di rotazione sono programmabili mediante software dedicato. Fornito

SPECIFICHE TECNICHE

Piattaforma LXT	✓
Tensione nominale della batteria	18 V
Tipo batteria (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion)	Li-ion
Velocità a vuoto	50 - 310 min^{-1}
Coppia di serraggio max giunto rigido / giunto elastico	20,0 - 40,0 / 20,0 - 40,0 Nm
Precisione media (2s) della misurazione della lunghezza	± 10%, Cm≥1.67
Attacco quadro	3/8 "
Livello pressione sonora	≤ 74 dB(A)
Incertezza del rumore (fattore K)	3 dB(A)
Livello Vibrazione, Avvitatura senza Impulsi	≤ 2,5 m/s^2
Incertezza Vibrazione (Fattore K), Avvitatura senza Impulsi	1,5 m/s^2
Peso netto	1,7 kg
Peso con batteria	2,0 - 2,2 kg
Dimensioni prodotto	518 x 74 x 98 mm

VANTAGGI PER L'UTILIZZATORE

- Motore brushless esente da manutenzione e di lunga durata
- Compatto e leggero per ridurre l'affaticamento dell'operatore
- L'arresto automatico in caso di caduta di tensione garantisce la precisione della coppia.
- Il sistema di protezione della batteria interrompe automaticamente l'alimentazione quando il livello della batteria è basso

Codice EAN 0197050003881

Collegamento alla pagina del prodotto - www.makita.it

PRODOTTI CORRELATI