

Carotatrice a umido

DBM131

1.700 W • 0 – 2.300/0 - 1.100 g/
min, • 132mm

**Carotatrice per punta a corona diamantate (wet&dry) Ø
max 132 mm**

Carotatrice 1.700W per uso con corone diamantate a secco e a umido ideale per fori da 70 a 132mm attacco M18x2.5mm. Interruttore elettronico, avviamento morbido, due velocità, frizione di sicurezza, protezione da sovraccarico. Cavo di alimentazione 2,5m. Fornita con impugnatura laterale, interruttore salvavita, valigetta metallica.



SPECIFICHE TECNICHE

Potenza Assorbita	1700 W
Velocità a vuoto	0 - 1100 / 0 - 2300 min ⁻¹
Diametro max foro in calcestruzzo	132 mm
Filettatura albero	M18
Livello potenza sonora	90 dB(A)
Livello pressione sonora	85 dB(A)
Incertezza del rumore (fattore K)	3 dB(A)
Livello di vibrazione (3 assi)	≤ 2,5 m/s ²
Incertezza di vibrazione (fattore K)	1,5 m/s ²
Peso senza cavo	6,3 kg

VANTAGGI PER L'UTILIZZATORE

- Sviluppato per applicazioni pesanti
- Il controllo della velocità mantiene la velocità costante sotto carico
- Cambio meccanico a 2 velocità; Modalità ad alta velocità per una perforazione rapida in applicazioni leggere; Modalità a bassa velocità per applicazioni pesanti che richiedono una coppia elevata
- Impugnatura laterale regolabile a 360°
- Doppio isolamento

Codice EAN 0088381043816

Collegamento alla pagina del prodotto - www.makita.it



PRODOTTI CORRELATI

■ ACCESSORI OPTIONAL

P-40082

Supporto per DBM



P-40098

Kit fissaggio supporto DBM



P-42151

AdattatorexDBM



P-45141

Suitcase Metal

