

Chiave a impulsi XGT

®

TW003GZ01

40Vmax • 1/2" • 1.360 Nm • 0 - 800 / 1.000 / 1.200 / 1.800 g/min

Chiave a impulsi 40Vmax BL 1360Nm con regolazione elettronica della potenza a quattro stadi per lavori gravosi.

Chiave a impulsi con motore brushless ad alta efficienza da 1/2" con una coppia di serraggio fino a 1.360 Nm. Selezione elettronica della potenza a 4 stadi. Dotato di luci LED per una maggiore illuminazione, questo strumento è ideale per applicazioni che richiedono un'elevata coppia di serraggio. Fornita senza batterie e caricabatterie - valigetta MAKPAC.



SPECIFICHE TECNICHE

Piattaforma XGT	✓
Tensione nominale della batteria	40 V
BL Motor	✓
Velocità a vuoto	0 - 800 / 1000 / 1200 / 1800 min ⁻¹
Coppia avvitatura (max)	200 / 400 / 820 / 1360 Nm
Coppia svitatura (max)	1600 Nm
Capacità di serraggio bullone standard	M12 - M36
Capacità di serraggio bullone ad alta resistenza	M10 - M27
Impulsi al minuto	0 - 1600 / 2000 / 2300 / 2400 min ⁻¹
Attacco quadro	1/2 "
Livello potenza sonora	104 dB(A)
Livello pressione sonora	96 dB(A)
Incertezza del rumore (fattore K)	3 dB(A)
Peso con batteria	3,8 - 5,0 kg

Codice EAN 0197050007773

Collegamento alla pagina del prodotto - www.makita.it



VANTAGGI PER L'UTILIZZATORE

- Motore brushless esente da manutenzione e di lunga durata
- Extreme Protection Technology (XPT) è progettata per fornire una migliore resistenza alla polvere e all'acqua per il funzionamento in condizioni difficili
- Selezione elettronica della potenza di impatto a 4 stadi per una maggiore versatilità
- Sistema di arresto automatico della percussione per garantire un serraggio non eccessivo
- Doppie luci a LED con funzioni di preglow e afterglow per una migliore illuminazione e un lavoro più accurato



PRODOTTI CORRELATI

■ ACCESSORI IN DOTAZIONE

346949-3

Gancio laterale per avvitatori



821551-8

Valigetta MAKPAC tipo 3



835K85-1

Vassoio preformato per TW001G/

