

Smerigliatrice angolare LXT®

DGA521ZX1

18V • 125mm • 0 - 8.500 g/min

Il meccanismo X-LOCK permette l'installazione/rimozione dei dischi X-LOCK senza la necessità di uno strumento.

Smerigliatrice angolare DGA521 LXT® 18V con prestazioni ed efficienza eccezionali per applicazioni di rettifica per impieghi gravosi. Blocco interruttore a scorrimento. Il nuovo copridisco senza attrezzi consente una regolazione dell'angolazione facile e veloce e l'installazione/rimozione del copridisco. Fornito senza batterie e caricabatterie.



LXT **BL** **ADT** **AFT** **XLOCK**

SPECIFICHE TECNICHE

Tensione nominale della batteria	18 V
Piattaforma LXT	✓
Tipo batteria (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion)	Li-ion
BL Motor	✓
Velocità a vuoto	8500 min ⁻¹

Diametro del foro (diametro dell'albero)	22,23 mm
Diametro del disco	125 mm
Funzione antirivvavo (interruttore NVR)	✓
Livello Vibrazione, Levigatura a Disco	≤ 2,5 m/s ²
Incertezza Vibrazione (Fattore K), Levigatura a Disco	1,5 m/s ²
Livello Vibrazione, lavorazioni delle Superfici	6,5 m/s ²
Incertezza Vibrazione (Fattore K), Rettifica delle Superfici	1,5 m/s ²
Livello potenza sonora	91 dB(A)
Livello pressione sonora	83 dB(A)
Incertezza del rumore (fattore K)	3 dB(A)

Codice EAN 0088381751117

Collegamento alla pagina del prodotto - www.makita.it



PRODOTTI CORRELATI

ACCESSORI IN DOTAZIONE

158237-4

Impugnatura AVT



ACCESSORI OPTIONAL

158237-4

Impugnatura AVT



191G05-4

Cuffia aspirazione per smerigliatrici



199710-5

Copri disco Ø 125mm



821551-8

Valigetta MAKPAC tipo 3



E-00418

Disco da taglio X-Lock, 125 x 1,2 mm



E-02076

Disco diamantato 125mm, X-LOCK

