

Avvitatore a pistola con controllo di coppia meccanico 14,4V LXT®

DFT127FMZ

14,4V • 1/4" E • 100 - 600 g/min •
5,0 - 12,0 Nm

**Avvitatore programmabile per lavori di installazione
industriale, coppia tarabile tra 5,0 -12,0 Nm**

Avvitatore a pistola 14,4V, motore brushless e attacco esagonale da 1/4". Ideale per la produzione o il lavoro in serie, precisione +/-10% e ripetibilità $C_m \geq 1,67$. Dotato di impugnatura ergonomica per un maggior comfort durante l'utilizzo. Spia LED e segnale acustico indicano lo stato del fissaggio - OK / NOK. Controllo della velocità e il senso di rotazione sono programmabili mediante software dedicato.



SPECIFICHE TECNICHE

Piattaforma LXT	✓
Tensione nominale della batteria	14,4 V
Velocità a vuoto	100 - 600 min ⁻¹
Coppia di serraggio max giunto rigido / giunto elastico	5,0 - 12,0 / 5,0 - 12,0 Nm
Precisione media (2s) della misurazione della lunghezza	± 10%, $C_m \geq 1.67$
Attacco guida	1/4 "
Livello pressione sonora	≤ 70 dB(A)
Incertezza del rumore (fattore K)	3 dB(A)
Livello Vibrazione, Avvitatura senza Impulsi	≤ 2,5 m/s ²
Incertezza Vibrazione (Fattore K), Avvitatura senza Impulsi	1,5 m/s ²
Peso con batteria	1,3 - 1,8 kg
Dimensioni prodotto	190 x 72 x 237 mm
BL Motor	✓

VANTAGGI PER L'UTILIZZATORE

- Motore brushless esente da manutenzione e di lunga durata
- Controllo della velocità programmabile per i lavori di fissaggio nella linea di assemblaggio
- Arresto automatico al raggiungimento della coppia di serraggio richiesta
- Elevata precisione di coppia
- LED illuminazione zona di lavoro
- Interruttore a grilletto con un dito per maggiore comfort e controllo
- Sistema di arresto automatico per la riduzione della carica della batteria
- Soft start per avviamenti fluidi
- Il circuito di protezione della batteria protegge da sovraccarico, scarica eccessiva e surriscaldamento
- Impugnatura ergonomica con presa sicura offre maggiore controllo e comfort

Codice EAN 0088381836920

Collegamento alla pagina del prodotto - www.makita.it



PRODOTTI CORRELATI

ACCESSORI IN DOTAZIONE

661432-2

Cavo USB 1,8m



ACCESSORI OPTIONAL

195231-5

Sistema anti kickback DFT



418423-2

Protezione gialla (BFT)



418424-0

Protezione blu (BFT)



424967-2

Protezione Blu



424968-0

Protezione Rossa



450331-1

Protezione Trasparente



661432-2

Cavo USB 1,8m



765027-4

Chiave di regolazione

