

Avvitatore Impact programmabile 18V LXT®

DTWA260Z

18V • 1/2" Q • 0-2.800 g/min • 260 Nm

Avvitatore programmabile per lavori di installazione industriale, 40 livelli di Autostop, Range di utilizzo 40 - 170 Nm

Avvitatore Impact a pistola da 18V, motore brushless, coppia di serraggio max 260 Nm, attacco 1/2" quadro. Ideale per la produzione grazie al sistema automatico di arresto (40 livelli settabili). Dotato di impugnatura ergonomica per un maggior comfort durante l'utilizzo. Spia LED e segnale acustico indicano lo stato del fissaggio - OK / NOK. Controllo costante della velocità per una maggiore efficienza. Fornito senza batterie e caricabatterie.



SPECIFICHE TECNICHE

Categoria utensili	2127
Tensione nominale della batteria	18 V
Piattaforma LXT	✓
Coppia avvitatura (max)	260 Nm
Velocità a vuoto	0 - 2800 min ⁻¹
Impulsi al minuto	0 - 3400 min ⁻¹
Attacco quadro	1/2 "
Capacità di serraggio bullone standard	M14 - M20
Capacità di serraggio bullone ad alta resistenza	M10 - M16
Livello potenza sonora	107 dB(A)
Livello pressione sonora	99 dB(A)
Incertezza del rumore (fattore K)	3 dB(A)
Peso con batteria	1,8 kg
Dimensioni prodotto	161 x 82 x 265 mm
BL Motor	✓
Fonte alimentazione utensile	1641

VANTAGGI PER L'UTILIZZATORE

- Sistema interruzione dell'alimentazione automatico della batteria a protezione dell'utensile
- Doppie luci a LED con funzioni di preglow e afterglow per una migliore illuminazione e un lavoro più accurato
- Il controllo della velocità costante mantiene la coppia di serraggio riducendo al minimo la decelerazione di rotazione

Codice EAN 0088381783118

Collegamento alla pagina del prodotto - www.makita.it



PRODOTTI CORRELATI