

Elettrosega XGT®

UC021GZ

40Vmax • 0 - 25,5 m/s • 300 mm

Elettrosega XGT®, 40Vmax, 0 - 25,5 m/s, 300 mm

Questa nuova serie di elettroseghe va a completare una gamma importante che dalla potatura, passando per la sramatura, arriva al sezionamento di tronchi di grandi dimensioni. Sostituzione e regolazione catena senza chiavi.



SPECIFICHE TECNICHE

Piattaforma XGT	✓
Tensione nominale della batteria	40 V
Tipo batteria (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion)	Li-ion
Velocità catena max (a vuoto)	25,5 m/s
Lunghezza barra catena	300 mm (12")
Passo catena	0,325 "
Spessore catena	0,043 "
Spessore catena	1,1 mm
Numero unità collegabili	51
Serbatoio olio catena	200 ml
BL Motor	✓
Livello Vibrazione, Taglio del legno	3,5 m/s ²
Incertezza Vibrazione (Fattore K), Taglio del legno	1,5 m/s ²
Livello pressione sonora	93 dB(A)
Livello potenza sonora	101 dB(A)
Incertezza del rumore (fattore K)	3,0 dB(A)
Dimensioni prodotto	430 x 225 x 271 mm

Codice EAN 0197050004178

Collegamento alla pagina del prodotto - www.makita.it



VANTAGGI PER L'UTILIZZATORE

- Leggero e ad alta potenza
- Sostituzione e regolazione della tensione della catena senza attrezzi
- Lubrificazione automatica della catena
- Extreme Protection Technology (XPT) è progettata per fornire una migliore resistenza alla polvere e all'acqua per il funzionamento in condizioni difficili



PRODOTTI CORRELATI

ACCESSORI IN DOTAZIONE

191T86-6

Barra rocchetto 30 cm



191T90-5

Catena 80TXL per barra 30cm



413G23-5

Copribarra 36cm



782023-7

Chiave 13 - 16 mm



ACCESSORI OPTIONAL

191G23-2

Barra rocchetto 30 cm



191H10-7

Catena 91PX per barra 30cm



191V90-7

Pignone passo 3/8" LP 6 denti

