

Carriola LXT®

DCU601Z

18Vx2 • 145kg • 0 - 1,5/3,5/5,0 km/h

Carriola a batteria per cantieri e aziende agricole (Versione con piattaforma di carico sollevabile)

Carriola con piattaforma di carico sollevabile elettricamente fino a 1.02m, capacità di carico massimo 300kg e tre velocità di movimento più retromarcia.



SPECIFICHE TECNICHE

Tensione nominale della batteria	2 x 18 V
Piattaforma LXT	✓
BL Motor	✓
Livello pressione sonora	≤ 70 dB(A)
Incertezza del rumore (fattore K)	4 dB(A)
Peso con batteria	144 - 145 kg
Dimensioni prodotto	1400 x 730 x 820 - 1030 mm
Tipo batteria (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion)	Li-ion
Capacità di carico max	180 kg
Velocità marcia in avanti	0 - 1,5 / 3,5 / 5,0 km/h
Velocità retromarcia	0 - 1 km/h
Massima inclinazione	12 °
Uso continuativo 18V / 6,0 Ah x4	100 min
Peso netto	143 kg
Livello Vibrazione, A Vuoto	≤ 2,5 m/s ²
Incertezza Vibrazione (Fattore K), A Vuoto	1,5 m/s ²

VANTAGGI PER L'UTILIZZATORE

- Extreme Protection Technology (XPT) è progettata per fornire una migliore resistenza alla polvere e all'acqua per il funzionamento in condizioni difficili
- Motore brushless esente da manutenzione e di lunga durata
- Controllo della velocità variabile

Codice EAN 0088381772181

Collegamento alla pagina del prodotto - www.makita.it



PRODOTTI CORRELATI

■ ACCESSORI OPTIONAL

1911K4-7

Ruota anteriore Ø 330mm per prato e



1911K5-5

Ruota anteriore Ø 330mm grigia per



1911K6-3

Ruota posteriore Ø 210mm grigia per

