

Faro cantiere cordless LXT® / XGT®

ML005G

18V • 40Vmax • 900 - 1.800 - 3.600
lm • 40 LED • IP65

Potente faro da lavoro a LED alta intensità LXT®/XGT® con tre livelli di intensità.

Faro LED ad alta intensità per una gamma di illuminazione più ampia adatto per l'uso in cantiere. Classificazione IP65 per la massima resistenza agli agenti atmosferici e all'acqua. Batteria e caricabatterie non inclusi.



SPECIFICHE TECNICHE

Tensione nominale della batteria	14,4 / 18 / 40 V
Piattaforma LXT	✓
Piattaforma XGT	✓
Flusso luminosità	3600 / 1800 / 900 Lumen
Illuminazione	2100 / 1000 / 500 lx
Classe di protezione internazionale (IP)	IP65
Peso con batteria	4,9 - 6,5 kg
Dimensioni prodotto	248 x 309 x 296 mm
Tipo batteria (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion)	Li-ion
Uso continuativo XGT® 40V / 4,0 Ah	3,5 / 7,5 / 15 h
Temperatura del colore	5000 K
Peso netto	4,6 kg
Angolo verticale	240 °

VANTAGGI PER L'UTILIZZATORE

- Classificazione IP65 per la massima resistenza agli agenti atmosferici e all'acqua
- Il controller con funzione di memoria ricorda l'impostazione della luminosità l'ultima volta che si è spento, consentendo all'utente di evitare di regolare nuovamente la luminosità
- Il faro da lavoro può essere montato sul treppiede opzionale individualmente o con due fari da lavoro
- Il circuito di protezione della batteria protegge da sovraccarico, scarica eccessiva e surriscaldamento

Codice EAN 0088381764032

Collegamento alla pagina del prodotto - www.makita.it



PRODOTTI CORRELATI

ACCESSORI IN DOTAZIONE

GM00002359

Pellicola antiriflesso



ACCESSORI OPTIONAL

GM00001396

Morsetto per faro da cantiere



GM00002073

Treppiedi doppio per fari cantiere



GM00002358

Schermo diffusore

